

# LAMES DE SCIES SABRES PLAQUETTES CARBURE ATTACHE STANDARD

## TUNGSTEN-K

### UNIVERSELLE ET PUISSANTE



#### Plaquette carbure de tungstène meulée

Cette technologie CARBURE est issue de nos lames ruban à plaquettes carbure BSK-TIP.

**Grade spécial du carbure de Tungstène :** une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux chocs et à l'échauffement dans tous les aciers, les inox, les bois, les composites.

**Productivité exceptionnelle :** pour travailler très vite et longtemps.

**Réduction des déchets sur chantier :** 5 à 10 fois plus de coupes avec une seule lame !

**Denture contante 8TPI :** pour une utilisation universelle, rapide.

**Hauteur 25 mm :** pour des coupes droites et sans vibration.

**Utilisations :** débit et démolition de l'acier, de l'inox, de la fonte, des tiges filetées, des cornières, des tubes, des profilés aluminium, du cuivre ...

Egalement pour : Bois, Bois clouté, Plâtre, Brique, Durite, Caoutchouc blindé, plastique, ...



Inox, acier, tube, cornière, plat, rond, IPE



Bois cloutés, démolition bois, dépose fenêtre



Matériaux composites, fibre verre



Fonte, tube, dauphin



Alu, non-ferreux, débit, démolition



Intervention, urgence, désincarcération



Boulon, tige filetée



Fibrociment



Cuivre, zinc, dépose plomberie, couverture



Caoutchouc, durite renforcée, plastique



Brique, béton cellulaire, mortier



Démantèlement nucléaire

#### Conseils d'utilisation :

- Ne pas utiliser le système pendulaire de la scie
- Les plaquettes carbure fonctionnent mieux à grande vitesse.  
Pour l'acier, le bois, l'alu, la brique : vitesse maximum de la scie.  
Pour l'inox, la fonte : vitesse intermédiaire de la scie.
- Faire fonctionner la scie AVANT de rentrer en contact avec la matière.
- SAUF, pour les matières très dures et vitrifiées (fontes par exemple) : contact PUIS action !

#### ERKO-TOOLS-TV



DÉMO !  
SABRE  
TUNGSTEN-K



Catégorie	Denture / pas	Longueur	Référence	Désignation	EAN13
	8 TPI / 3.2 mm	100 mm	33305	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 100 MM ETUI 2	3700333208414
	8 TPI / 3.2 mm	100 mm	33305-B	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 100 MM BOITE 25	3700333208421
	8 TPI / 3.2 mm	150 mm	33310	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 150 MM ETUI 2	3700333208438
	8 TPI / 3.2 mm	150 mm	33310-B	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 150 MM BOITE 25	3700333208445
	8 TPI / 3.2 mm	230 mm	33315	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 230 MM ETUI 2	3700333208452
	8 TPI / 3.2 mm	230 mm	33315-B	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 230 MM BOITE 25	3700333208469
	8 TPI / 3.2 mm	300 mm	33320	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 300 MM ETUI 2	3700333208476
	8 TPI / 3.2 mm	300 mm	33320-B	LAME SABRE ERKO TUNGSTEN-K 300 MM BOITE 25	3700333208483